

1. Ekran projekcyjny na statywie

Rodzaj ekranu	<i>Rozwijany ręcznie</i>
Montaż	<i>Stojący</i>
Proporcje obrazu	<i>16:9</i>
Przekątna	<i>Min. 100 "</i>
Wymiary ekranu	<i>Min. 221 x 124 cm</i>
Wymiary obrazu	<i>Min. 213 x 116 cm</i>
Projekcja	<i>Przednia</i>
Kolor powierzchni projekcyjnej	<i>Biały Mat</i>
Kąt widzenia	<i>Min. 160 stopni</i>
Waga	<i>Max. 13 kg</i>

2. Projektor DLP

Projekcja	<i>Długoogniskowa</i>
Technologia wyświetlania	<i>DLP</i>
Rozdzielczość	<i>Min. 1280x800</i>
Jasność	<i>Min. 3300 ANSI Lumenów</i>
Kontrast Statyczny	<i>Min. 10 000:1</i>
Zoom	<i>Manualny</i>
Minimalna przekątna obrazu	<i>30"</i>
Maksymalna przekątna obrazu	<i>300"</i>
Minimalna odległość obrazu	<i>1 m</i>
Maksymalna odległość obrazu	<i>10 m</i>
Proporcja obrazu	<i>16:10</i>
Częstotliwość pozioma	<i>Min. 15 kHz</i>
Częstotliwość pozioma	<i>Max. 100 kHz</i>
Częstotliwość pionowa	<i>Min. 50 Hz</i>
Częstotliwość pionowa	<i>Max. 120 Hz</i>
Trwałość źródła światła:	<i>Min. 3500 h</i>
Trwałość źródła światła (ECO):	<i>Min. 6000 h</i>
Kompatybilność ze standardami wideo:	<i>NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM</i>
Gniazda wejścia/wyjścia	<i>2 x 15-pin D-SUB, HDMI, Composite, mini USB, RS-232, RJ-45, Audio In, Audio Out, RCA In</i>
Poziom hałasu	<i>Max. 35 dB</i>
Pobór mocy	<i>Max. 263W</i>
Akcesoria w zestawie:	<i>Kabel sygnałowy Mini D-SUB, Kabel Zasilający, Krótka instrukcja obsługi, Pilot, Projektor, Dokumentacja, Zaślepka obiektywu.</i>
Wymiary	<i>Max. 324 x 88 x 250 mm</i>
Certyfikaty	<i>CE, ErP, RoHS, TUV GS</i>
Waga	<i>Max. 2.8 kg</i>

3. Mobilny stolik do projektora

Wymiary blatu	<i>Min. 700 x 350 mm</i>
Wysokość Maksymalna	<i>Min. 1100 mm</i>
Dopuszczalne obciążenie	<i>Min. 10 kg</i>
Podstawa na kółkach	<i>tak</i>
Kolor	<i>biały</i>

4. Kamera Wideo Full HD

Technologia	Ultra HD
Procesor obrazu	Crystal Engine 4k
Liczba pikseli efektywna	Min. 8 Mpix
Liczba pikseli całkowita	Min. 18 Mpix
Przetwornik obrazu	BSI MOS
Standardowe oświetlenie	Min. 1400 lx
Minimalne oświetlenie	2 lx
Zoom optyczny: 20 x	Min. 20x
Zoom cyfrowy: 60 x	Min. 60x
Ogniskowa	4,08 - 81,6 mm
Maksymalna przysłona	f/1,8 - 3,6
Prędkość migawki	1/2 - 1/2000
Stabilizator obrazu	Hybrydowy
Ustawienia przysłony:	Automatyczne i ręczne
Przekątna ekranu: 3"	Min. 3"
Rozdzielczość filmów (maks.)	3840 x 2160 px
Format wideo	AVCHD
Format zdjęć	JPEG
Rozdzielczość JPEG (maks.)	6784 x 3816 px
Miejsce zapisu filmu	karta pamięci
Typ kart pamięci	SD
Złącza	3,5 mm minijack, AV, microHDMI, USB 2.0
Zasilanie	Akumulator dedykowany
Akcesoria w zestawie	Zasilacz AC, Przewód DC (USB), Akumulator
Wymiary	Max. 65 x 73 x 139 mm.
Waga	Max. 351 g

5. Mikrofon PC

Złącza	3.5mm minijack
Impedancja	2200 Ω
Pasmo przenoszenia (min.)	50 Hz
Pasmo przenoszenia (max.)	16 kHz
Czułość	Min. 36 dB
Długość przewodu	Min. 1.8m
Pozostałe parametry	Napięcie robocze: DC (stały) 1,5 V - Mikrofon: dookólny kondensatorowy

6. Głośnik/Kolumna na statywie + 3 mikrofony

Rodzaj	Kolumna
Pilot	Tak
Moc głośników (sumaryczna)	Min. 80W
Pasmo przenoszenia (min.)	40 Hz
Pasmo przenoszenia (max.)	20 kHz
Komunikacja Bezprzewodowa	Bluetooth

Złącza	<i>Min. 2 x 3.5 mm minijack, 6.3 mm jack, 1 x USB 2.0</i>
Zasilanie	<i>Akumulator wbudowany</i>
Akcesoria w zestawie	<i>Pilot zdalnego sterowania, 3 mikrofony, stojak, instrukcja, karta gwarancyjna</i>
Wymiary	<i>440 x 350 x 700 mm</i>
Waga	<i>Max. 20 kg</i>
Dodatkowe wyposażenie	<i>Wbudowana bateria 7Ah, złącze na karty SD/MMC, akcesoria potrzebne do podłączenia 3 mikrofonów równocześnie</i>

7. Dysk Przenośny HDD

Typ dysku	<i>HDD</i>
Format szerokości	<i>2.5"</i>
Typ	<i>Zewnętrzny</i>
Interfejs	<i>USB 3.1</i>
Pojemność dysku	<i>2 TB</i>
Prędkość obrotowa	<i>Min. 5400 obr/min</i>
Bezpieczeństwo	<i>Odporność na wodę, pył, wstrząsy</i>
Waga	<i>Max. 400g</i>

8. 2 x Karta Micro SDHC

Pojemność	<i>Min. 128 GB</i>
Prędkość zapisu	<i>Min. 90 MB/s</i>
Prędkość odczytu	<i>Min. 100 MB/s</i>
Klasa prędkości	<i>UHS-I / U3</i>
Adapter	<i>Tak</i>